

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

# SKF 6212/HC5C3

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|            |     |
|------------|-----|
| FABRICANTE | SKF |
|------------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| MARCA | SKF |
|-------|-----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CÓDIGO / REFERENCIA | 6212/HC5C3 |
|---------------------|------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| CATEGORÍA | Rodamientos |
|-----------|-------------|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | Rodamiento rígido de bolas híbrido |
|-------------|------------------------------------|

## DIMENSIONES Y PESO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| DIÁMETRO INTERIOR | 60 mm |
|-------------------|-------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| DIÁMETRO EXTERIOR | 110 mm |
|-------------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| ALTURA / ANCHO | 22 mm |
|----------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| PESO | 0,78 kg |
|------|---------|

## DATOS TÉCNICOS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| DIÁMETRO INTERIOR D | 60 mm |
|---------------------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DIÁMETRO EXTERIOR D | 110 mm |
|---------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ANCHO ARO INTERIOR B | 22 mm |
|----------------------|-------|



CARGA DINÁMICA 55,3 kN

CARGA ESTÁTICA 36 kN

CARGA DE FATIGA 1,53 kN

VELOCIDAD DE REFERENCIA 15.000 rpm

VELOCIDAD LÍMITE 9.500 rpm

PESO 0,78 kg