

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

**TIMKEN 6300H-C3/FVSL613****IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABRICANTE          | The Timken Company                                                                                                               |
| MARCA               | TIMKEN                                                                                                                           |
| CÓDIGO / REFERENCIA | 6300H-C3/FVSL613                                                                                                                 |
| CATEGORÍA           | Rodamientos                                                                                                                      |
| SUBCATEGORÍA        | Rodamiento rígido de bolas de una hilera, de acero inoxidable, abierto, juego C3, lubricante sólido de grado alimentario FVSL613 |
| DESCRIPCIÓN         | Rodamiento rígido de bolas resistente a la corrosión TIMKEN 6300H-C3/FVSL613                                                     |

**DIMENSIONES Y PESO**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| DIÁMETRO INTERIOR    | 10 mm   |
| DIÁMETRO EXTERIOR    | 35 mm   |
| ANCHO ARO INTERIOR B | 11 mm   |
| ANCHO ARO EXTERIOR C | 11 mm   |
| PESO                 | 0.05 kg |

**DATOS TÉCNICOS**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| CARGA DINÁMICA          | 6.88 kN    |
| CARGA ESTÁTICA          | 2.97 kN    |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA | 29,000 rpm |
| VELOCIDAD LÍMITE        | 13,333 rpm |

Nota técnica: La información y las especificaciones publicadas son referenciales y pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso. Antes de seleccionar o instalar un producto, confirme su compatibilidad y características con nuestro equipo técnico.